



## bema Kommunal 600 Dual

### KOMMUNALER LEISTUNGSTRÄGER

Kehrwalze Ø 600 mm mit unterschiedlichen Besätzen

Ob auf Spiel- und Sportplätzen, Parkflächen, Freizeitanlagen oder Rad- und Fußgängerwegen: die bema Kommunal 600 Dual besticht durch einfaches Handling und ist universell einsetzbar. Von der Reinigung leichter Verschmutzungen über die Beseitigung von grobem Schmutz bis zum Einsatz gegen Wildkraut.

### FEATURES

- ✓ **Angepasst für kommunale Anforderungen:**  
Optimiert für die vorgegebene Achslast verschiedenster Trägerfahrzeuge.
- ✓ **Vielfältig einsetzbar:** Wahlweise mechanischer Antrieb über Gelenkwelle oder hydraulischer Antrieb über starken Gerotormotor ohne Aufpreis.
- ✓ **Alles im Blick:** Die niedrige Anbauhöhe garantiert eine gute Sicht vom Trägerfahrzeug.
- ✓ **Flexibel im Einsatz dank Dual-System:** Ohne Umrüstarbeiten mit der Kehrmaschine freikehend und schmutzaufnehmend arbeiten.
- ✓ **Belastbar:** Super-Elastiklaufräder Ø 200 x 80 mm.
- ✓ **Verhinderung von Leckagen und ohne Wartung:**  
Hydraulischer Steuerblock mit Anschlussmöglichkeit für Seitenkehrbesen, Umschaltventil für Schmutzsammelwanne.
- ✓ **Überzeugt im Einsatz gegen Wildkraut auf großen Flächen:**  
Optionale Spezialausrüstung bema Wildkrautbürste macht's möglich.

### TRÄGERFAHRZEUGE

-  Radlader bis 7 t
-  Hoflader
-  Unimog-LKW
-  Kommunalfahrzeug
-  Schlepper (Front)
-  Kompaktschlepper (Front)

### OPTIONALE AUSSTATTUNG

-  Wassersprüheinrichtung  
Hauptkehrwalze, Seitenkehrbesen
-  Seitenkehrbesen  
mit bema SideControl
-  Mechanischer Antrieb  
inkl. Antriebsgelenkwelle
-  Hydraulische Schwenkeinrichtung  
links/rechts je 20°
-  bema Wildkrautbürste  
optionale Kehrwalze
-  bema Control  
ab 3 Funktionen



Hydraulische Entleerung der Schmutzsammelwanne



Unimog-Anbau, hydraulischer Aushub



bema Kommunal 600 Dual, Frontmäher (Sonderanbau)



bema Kommunal 600 Dual, Radladeranbau (Schnellwechseinrichtung)

## TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	bema Kommunal 600 Dual			
Arbeitsbreite	1550 mm	1850 mm	2050 mm	2300 mm
Antrieb	Wahlweise mechanisch über Gelenkwelle oder hydraulisch über starken Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm (schwere Baureihe)			
Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges	30 l/min	40 l/min		50 l/min
Motor-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges	Schlepper und Kompaktschlepper ab ca. 50 PS			
Gewicht Grundmaschine (ca.)	270 kg	287 kg	310 kg	322 kg
Volumen / Gewicht (ca.) Schmutzsammelwanne Dual	250 l / 120 kg	285 l / 125 kg	315 l / 130 kg	355 l / 135 kg
Hauptkehrwalze Ø 600 mm	PPN-Vollbesatz oder Schneekehrwalze (PPN-Spiralsegmentbesatz). Optional: Stahl/PPN-Mischbesatz, Stahlflachdraht/PPN-Mischbesatz, bema Wildkrautbürste			
Kebrwalzendrehzahl	Empfohlen 120 bis max. 250 U/min			
Laufräder	Super-Elastiklaufäder Ø 200 x 80 mm (schienenfest)			
Seitenkehrbesen Ø 600 mm (optionale Ausstattung)	Hydraulischer Antrieb inkl. Komfortbedienung bema SideControl (vereint Drei-Wegehahn und Drehzahlregler); wahlweise rechts und/oder links. Wählbare Besätze: PPN, Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, Stahlflachdraht, Wildkraut			
Wassersprüheinrichtung (optionale Ausstattung)	200 l Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe; 240 l Wassertank - Heckanbau; (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen)			
<p>Weitere Anbau-Varianten und Ausrüstungen, sowie Sonderbaulösungen auf Anfrage. Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Gewichtsangaben ohne Sonderausstattung und Anbauten. Irrtümer und Fehler vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2020.01)</p>				

## FEATURES IM DETAIL



Spezialausrüstung bema Wildkrautbürste



Seitenkehrbesen



bema SideControl & Schlauchgarderobe