UFKES Greentec

Greentec
Holzhäcksler

No-nonsens,
gute durchdachte Technik

Höhe Kapacität,
Kompakte gebaut

Einfach austauschbare
Verschleißteile

Durch Greentec Modular
können wir schnell
Kundenspecifiek bauen

Hohe Kapazität,
kompaktes Design

Kann schnell von
Inhouse-Engineering
und Fertigung.

Hi-tech steuerung,
störungsfrei, ohne Relais

Kundenanforderungen
umgesetzt

Stahl 355, 2-lagige
Pulverbeschichtigung

Aufgebaut aus
höhe Qualität
Ersatzteile

Niedrigeren Kosten
pro Tonne

VC 930/13

GT Forstcutter

Spezialisten wählen Ufkes Greentec,
wo die Qualität Standard ist

- *Viel Fähigkeiten für eine schnelle Leistungerfüllung*
- *Bezahlbaren Ersatzteile*
- *6 Tagen pro Woche, von 7:00 bis 21:00 Uhr erreichbar für Störungen*
- *Das größte Anzahl gebrauchten Holzhäckslers*

Professionalen arbeiten mit Greentec Maschinen,
erschwinglichen und zuverlässigen,
von und durch profesionals Eingebaut

Greentec Scheibenhäcksler

Greentec Scheibenhäcksler sind entworfen, in der Praxis, von und fúr den professionellen Benutzer. Wartung von die Greentec macht Messerwechsel extrem einfach, auch die Schmierpunkte unter die Klappe sind gut leicht zugänglich. Aufgrund der Schnittwinkel von 50°c, läuft die Maschine sehr Licht und er sparsam mit Kraftstoff.

Häckslerscheibe

· Gefrästen Scheibe: die Scheibe wird auf die nächste Blatt vertieft, um noch schneller eingeben.

Wartung

· Die Messer gut erreichbar und die Auswurfklappe kann bleiben stehen.
· Schwere Klappdeckel über der Häckslerscheibe beim Öffnen gesperrt.
· Smierpunkte von Einzugswalzen sind gut zugänglich unter die Kappe.
· Slots im Boden zu Erde und Kies zu sieben.

3 schwere Einzugswalzen

Cheetah 45 mit 16/12 Hochkipper

Cheetah 30

Hohe Position, nür Hand einfeed

Lage Position, nür einfeed starten mit fernsteuerung

Kraneinzugtrichter hydraulisch klappbar mit slots

Greentec Scheibenhäcksler

	Cheetah 30 Kompact *Hand- oder Kranbeschickung*	Cheetah 30 *Kranbeschickung*	Cheetah 45 *Kranbeschickung*
Maximaler Einzug	300 x 320 mm	300 x 320 mm	450 x 700 mm
Messerscheibe	960 x 58 mm	960 x 58 mm	1450 x 78 mm
Antrieb	650 / 1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm
Anzahl der Hackmesser	2	3	4
Anzahl der Gegenmesser	3	3	4
Hackschnitzellänge	12 - 25 mm	12 - 25 mm	25 - 35 mm
Einzugsgeschwindigkeit	bis 0,7 m / Sec	bis 1 m / Sec	bis 0,7 m / Sec
Leistung	bis 60 m³ / Stunde	bis 80 m³ / Stunde	bis 150 m³ / Stunde
Kran	TG-3163 / 6,3 m	Nokka HK4872 / 7,2 m	Palfinger C45F84 / 8,4 m
	Mowi P30 / 5,7 m	Mowi 400 / 6,3 m	Mowi 400Low / 6,3 m
Zapfwelleantrieb			
Dreipunkt anbau	Hinten- oder Fronseite	Hinten- oder Fronseite	Hinten- oder Fronseite
Drehbar auf Langzamverkehr	54-0 PTO rpm		
Leistung des Schlepper	80 - 170 PS	100 - 250 PS	200 - 450 PS
Motorantrieb			
Motor Leisung	98 PS		
Fahrgestell	Tandem 80 km/h		
Gesammt gewicht	2850 kg		
Kran	Nokka 1042 / 4,2 m		

Cheetah 30 80 km/h, mit eignes Kran

Cheetah 30, drehbar Langzamverkehr

Greentec Trommelhäcksler

Die Greentec Trommelhäcksler mit weiten Eingang, wo die Zweige und andere gekennzeichnet Splittionen nicht gehen, gehen durch bei Greentec. Der Greentec Trommelhäcksler hat einem intergrierten Gebläsesystem in Kombination mit dem Venturi-Rohr ausgestattet. Der große Häcksler Trommel (960 mm Durchmesser) bleibt dickem Holz gut hacken, auch wenn die Blätter etwas stumpf sind. Das spezielle Design Gegenmesser zweigt in einem anderen Winkel, was zu einer verbesserten chip-Qualität.

GT952 Mega Tandem

GT 942 Dreipunkt

GT 952 Mega Motor

GT 952 Mega Motor 400 PS 80 km/h

Stutsfuß hydraulisch klappbar

Einzug GT 952Mega mit stehende walzen und einzugskette

Greentruck

Radiografische Fernsteuerung

GT 952 Mega 400 PS LKW aufbau

Einzug GT 962 mit stehende walzen und standard 2 oberrolle

Greentec Trommelhäcksler

	Greentec 942 *2 oder 4 Einzugswalzen*	Greentec 952MEGA *2 oder 4 Einzugswalzen*	Greentec 962 *3 oder 5 Einzugswalzen*
Maximaler Einzug	420 x 700 mm	520 x 1055 mm	650 x 900 mm
Trommel	Ø 960 x 730 mm	Ø 960 x 930 mm	Ø 960 x 930 mm
Oberrolle	Ø 420 x 710 mm	Ø 500 x 1060 mm	Ø 350 x 920 mm 2X
Unterrolle	Ø 300 x 710 mm	Ø 300 x 1060 mm	Ø 300 x 700 mm
Anzahl der Hackmesser	3	4	4 of 6
Antrieb	850eco of 1000 U/min	850eco of 1000 U/min	850eco of 1000 U/min
Optionen			
	Einzugskette	Einzugskette	Einzugskette
Stehende Einzugswalzen	Ø 300 x 610 mm	Ø 300 x 610 mm	Ø 300 x 920 mm
Kran / Bereich	Nokka HK4872, 7,2 meter	Nokka HK4872, 7,2 meter	Palfinger C60F86, 8,6 meter
	Palfinger C45F84, 8,4 meter	Palfinger C60F86, 8,6 meter	Palfinger M70F101, 10,1 meter
		Palfinger M70F101, 10,1 meter	
Zapfwelleantrieb			
Dreipunkt anbau	Hintenseite		Achteraanbouw
Fahrgestell	Einachs 40 km/h	Einachs / Tandem 40 km/h	Einachs / Tandem 40 km/h
Leistung des Schleppers	120-220 PS	200-450 PS	200-450 PS
Antrieb			
Motor Leistung	John Deere 275 PS	John Deere 275 oder 400 PS	John Deere 400 PS
Fahrgestell	Tandem 40 of 80 km/h	Tandem 40 of 80 km/h	Tandem 40 of 80 km/h
Aufbau	Tracks	Tracks	Tracks
	Elektro stationäre		LKW
			Container chassis

UFKES Greentec

Ufkes Greentec b.v.
Kelvinlaan 80, 9207 JB Drachten - NL
Tel. +31 (0)512 584760
info@ufkes.net · www.ufkes.net

Es kann nicht Rechten abgeleitet werden aus jeder Data aus diese Prospekte. Ausfüring Juni 2016.